










MOBIHEL 2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKAS

- Aukšto blizgesio lakas skirtas pavienių detalių dažymui
- Greitai džiūstantis
- Puikios cheminės bei mechaninės savybės
- LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIUS	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
------------------	--

	Maišymo santykis pagal tūrį:	2 dalys MOBIHEL 2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1500 10% MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2500
	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL 2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH LAKO 51 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 1500 14 g MOBIHEL 2K SKIEDIKLIO 2500
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	2 val.
	Klampa (RFU):	18 - 20 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius: Dangos storis:	2 pilni sluoksniai 50-60 μ m
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	3 min/20°C tarp sluoksnių 10 min. prieš džiovinant kameroje
	Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C:	2 val. 15 min. (objekto temperatūra)
	Galiojimo laikas:	3 metai

2004/42/II B(e) (840) 545

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 545 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.



Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group