










## MOBIHEL PASSIVATOR PRIEDAS SUKIBIMUI PAGERINTI

- Pagerina sukibimą su (plieno lakštais, metalu, cinkuotu plieniu ir aliuminiu)
- Puiki apsauga nuo korozijos
- Lengva padengti
- Vandens pagrindu
- Spalva: Rudai oranžinė
- LOJ atitinka reikalavimus

	<b>FE</b>	<b>ZN</b>	<b>AL</b>
<b>PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS</b>	 P220 – P280	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis
	 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Anisilikono valiklis	 MOBIHEL Anisilikono valiklis
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL PASSIVATOR galite padengti sudrėkinta servėtele ar padengiant MOBIHEL PASIVATOR dažymo pistoletu. Po MOBIHEL PASSIVATOR priedo padengimo palaukite 7 - 10 min. (neilgiau nei 15 min!) ir tada padenkite gruntu.

	<b>Galiojimo laikas:</b>	2 metai
---	--------------------------	---------

2004/42/II B(a) 200/1

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (a)) yra 200 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 1 g/l

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia  
A member of the KANSAI PAINT Group