














MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 ANTI SCRATCH LAKAS

- Lengvai naudojamas
- Nereikia skiesti
- Greitai džiūstantis
- Puikus atsparumas cheminiams bei mechaniniams veiksniams
- Aukšto blizgumo
- LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIUS	MOBIHEL BASE MIX
------------------	------------------

	Maišymo santykis pagal tūrį:	 2 dalys MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 ANTI SCRATCH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 7730  2 dalys MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 ANTI SCRATCH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 7700  2 dalys MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 ANTI SCRATCH LAKO 1 dalis MOBIHEL 2K KIETIKLIO 7750
	Maišymo santykis pagal masę:	100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 ANTI SCRATCH LAKO 52 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 7700 or 7750 53 g MOBIHEL 2K KIETIKLIO 7730
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	4 val.
	Klampa (RFU):	15 - 17 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
	Dengimas dažymo pistoletu:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Sluoksnių skaičius: Dangos storis:	2 pilni sluoksniai 50-60 μm
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	5 - 10 min/20°C tarp sluoksnių 10 min. prieš džiovinant kameroje
	Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C:	16 val. 30 min. (objekto temperatūra)
	Džiūvimo laikas (IR spinduliuose):	8 – 12 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm

	Galiojimo laikas:	5 metai

2004/42/II B(e) (840) 540

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 540 g/l

2K medžiagos reaguoja su drėgme; pasirūpinkite, kad visi indai ir įrankiai būtų visiškai sausi. Naudojimo metu santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 80%.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Uždarykite kietiklio indelį po naudojimo, nes jis reaguoja su ore esančia drėgme ir gali tapti netinkamas naudojimui.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.