



COLOMIX ANTISILIKONO VALIKLIS LOJ ATITINKA REIKALAVIMUS

- Valiklis naudojamas paviršiams valyti (metalams, 2K gruntams), kad išvengti kraterių susidarymo ir kitų paviršių defektų susidarymo.
- Nuvalyto paviršiaus nelieskite plikomis rankomis, kad išvengtumėte komplikacijų.
- LOJ atitinka reikalavimus

		
	Galiojimo laikas:	5 metai

2004/42/II B(a) (850) 810

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (a)) yra 850 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 810 g/l

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.

A member of the KANSAI PAINT Group

COLOMIX

EASY. AFFORDABLE. QUALITY.