






















MOBIHEL GLASSFIBRE GLAISTAS SU STIKLO AUDINIU

- Glaistas skirtas užpildyti galias ertmes ir oksidacijos pažeistas vietas, kuriuose susidarė skylės (iki 1cm²) tinka visų tipų metalams.
- Greitai džiuštantis
- Lengvai šveičiasi
- Po šveitimo rekomenduojama naudoti MOBIHEL UNIVERSALŲ GLAISTĄ, kad būtų galima išlyginti likusius išsikišusius pluoštus ir gauti lygų paviršių.
- Šis glaistas nepalieka duobučių
- Taupomas laikas
- Glaistas elastingas
- Spalva: žalia
- LOJ atitinka reikalavimus

			
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	 P220 – P280	 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 MOBIHEL Antisilikono valiklis
	 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 MOBIHEL Antisilikono valiklis

	Maišymo santykis:	100 g MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY GLAISTO 2 g BP KIETIKLIO
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	3 - 6 min/20°C
	Gerai išmaišykite	
	Paskleiskite	
	Džiūvimo laikas prie 20°C:	20 – 30 min

	Džiūvimo laikas (IR bangose):	5 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm
	Sausas šveitimas:	Grubus šveitimas: P80 → P120
	Sekantis žingsnis:	MOBIHEL SOFT PUTTY GLAISTAS arba MOBIHEL SOFT UNIVERSAL PUTTY GLAISTAS
	Užpildas naudojamas po glaisto:	Visi MOBIHEL 2K gruntai
	Galiojimo laikas:	18 mėn

2004/42/II B(b) (250) 170

EU leistinas LOJ, šio tipo produktui (kategorija II B (b)), kuris paruoštas naudojimui yra 250 g/l, LOJ paruoštas naudojimui 170 g/l

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.