




















MOBIHEL SOFT UNIVERSAL GLAISTAS

- Tinkamas visų tipų metalams (plienui, lakštiniam metalui, cinkuotam plienui ar aliuminiui)
- Greitai džiūstantis
- Lengvai šveičiamas
- Nesusidaro duobutės
- Nėra purus
- Glaistas ne sukrenta
- Spalva: Kreminė
- LOJ atitinka reikalavimus

			
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	 P220 – P280	 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 MOBIHEL Antisilikono valiklis
	 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antisilikono valiklis	 MOBIHEL Antisilikono valiklis

	Maišymo santykis:	100 g MOBIHEL SOFT UNI PUTTY GLAISTO 2 g BP KIETIKLIO
	Mišinio sukietėjimo laikas prie 20°:	3 - 6 min/20°C
	Gerai išmaišykite	
	Paskleiskite	
	Džiūvimo laikas prie 20°C:	20 – 30 min
	Džiūvimo laikas (IR bangose):	5 min. Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm

	Sausas šveitimas:	Grubus šveitimas: P80 → P120 Smulkus šveitimas: P150 → P180 → P220
	Sekantis žingsnis:	Visi MOBIHEL 2K gruntai
	Galiojimo laikas:	18 mėn.

2004/42/II B(b) (250) 170

EU leistinas LOJ , šio tipo produktui (kategorija II B (b)) i yra 250 g/l. LOJ of this product, LOJ paruoštas naudojimui 170 g/l

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.,

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group