







MOBIHEL ANTIKOROZINĖ DANGA

- Vienkomponentė danga gumos pagrindu
- Skirtas apsaugoti nuo akmenukų įdaužų, ratų pratrینimo ir t.t.
- Apsaugo nuo druskų, benzino, naftos produktų.
- Gali būti uždažomas
- Spalva: pilka arba juoda
- LOJ atitinka reikalavimus

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	
	 MOBIHEL Antisilikono valiklis

	Gerai išpurtyti:	40x
	Dengimas antikoroziniu pistoletu:	3 - 4 bar 2 – 3 sluoksniai
	Padengimo temperatūra:	min. 15°C
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	5 - 10 min/20°C
	Džiūvimo laikas prie 20°C: Džiūvimo laikas prie 60°C:	60 – 90 min 30 min
	Galiojimo laikas:	2 metai

2004/42/II B(e) (840) 400

EU leistinas LOJ šio tipo produktam (kategorija II B (e)) yra 840 g/l. LOJ paruoštas naudojimui 400 g/l

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group