






MOBIHEL BESPALVĖ BAZĖ

- Daliniam dažymui naudojant MOBIHEL bazinius dažus ir „perėjimo“ technologiją.
- MOBIHEL bespalvė bazė skirta suvienodinti seną ir naujai dažomą paviršių.

	Dengimas dažymo pistoletu:	1 žingsnis: MOBIHEL bespalvė bazė – paruošta naudojimui 1,2 – 1,3 mm 2 bar 1 šlapias sluoksnis
	Dengimas dažymo pistoletu:	2 žingsnis: MOBIHEL baziniai dažai 1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar 2 pilni sluoksniai = 15 – 22 µm
	Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:	10 - 15 min /20°C
	Sekantis žingsnis:	MOBIHEL 2K LAKAI
	Galiojimo laikas:	4 metai

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtos ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group